

ALPINE PCH/PCX シリーズ 専用補足取付説明書

取付要領補足説明文

- PCX/PCH シリーズは、モニター本体裏側にプラズマクラスターのファンの吸気口が付いています。(写真1 赤丸印部)50mm
この吸気口は絶対にふさがらないでください。
- 天井をカットした開口部が小さく、この吸気口をふさぐ場合は開口部を必ず広げてください。
- 別紙取付説明書に従い、天井をカットし、ブラケットを固定します。
- 開口位置は、10.1/10.2 インチモニターの場合は、本体車両後方左側ビス位置より、車両後方約 50mm、
車両外側に約 25mmの所に 40mmパイの開口が出来るように開口してください。(写真3)
- 11.4 インチモニターの場合は、本体車両後方左側ビス位置より、車両後方約 50mm、
車両外側に約 40mmの所に 40mmパイの開口が出来るように開口してください。(写真4)
- ヴェルファイア(写真5)デリカD:5(写真6)開口例を参照の上作業をお願いいたします。
- PCX/PCH シリーズの取付KITにはモニター固定用のビスは付属されていません。
モニター本体の固定はモニターに付属されているボルトで行ってください。
(プリウス・150ランクルプラド・E52エルグランドサンルーフ付車などKITに20mmボルトを付属している場合は
KIT付属のボルトを使用してください)



写真1



写真2



写真3



写真4



ベルファイア取付時の開口例



デリカD:5取付時の開口例